

Z-1

ジルコニア砥粒を採用し、優れた長寿命を実現
一般鋼材用 最高使用周速度 72m/s



粒硬度	外径Φ	厚み mm	孔径 mm	梱包単位
AZ1-24P	100	6	15	200 枚 (小箱 25 枚)
AZ1-36P				
AZ1-24P	180	6	22	50 枚 (小箱 25 枚)

一般鋼材用 高速タイプ HS 最高使用周速度 80m/s

AZ1-24P	180	6	22. 23	50 枚 (小箱 25 枚)
---------	-----	---	--------	----------------

125X6X22 Z-1 AZ1-24P 36P 150X6X22 Z-1 AZ-24P 36P
180X6X22 Z-1 AZ1-36P 180X6X22. 23 AZ1-36P
205X6X22 Z-1 AZ1-24P 36P 205X6X22. 23 AZ1-24P 36P
は製作品になります。

WA

難削材向け 最高使用周速度 72m/s



粒硬度	外径Φ	厚み mm	孔径 mm	梱包単位
WA36M	100	6	15	200 枚 (小箱 25 枚)
WA36M	125	6	22	100 枚 (小箱 25 枚)
WA36M	150	6	22	50 枚 (小箱 25 枚)
WA36M	180	6	22	50 枚 (小箱 25 枚)

205X6X22 WA36M は製作品になります。